



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                                         |                     |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002P00077326                                                   |                     | 1ere Gachée : 09:23 (1)                                                           |                                     | Date : 06/08/2026                                                                   |                                          | Zone :                                                                                                                                                               |  |
| Quantité : 0.00 m3                                                      |                     | Réf. commande(2) :                                                                |                                     | Véhicule :                                                                          |                                          | Chaufeur :                                                                                                                                                           |  |
| Client : DALLEFUN                                                       |                     | Chantier : ADALLEFUN                                                              |                                     | Transport :                                                                         |                                          | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                                |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |                     | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                         |                                     | DEPART<br>chantier                                                                  |                                          | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                   |  |
| ATTENTE<br>00:00                                                        |                     | Quantite Origine : 0.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.00 |                                     |  |                                          | XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                                            | Désignation(6)(8)   | Certification                                                                     | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                                                                     | Consistance(7)                           | Dmax                                                                                                                                                                 |  |
| ADALLEFUN                                                               | BPS NF EN 206 A2/CN |                                                                                   | XF1, XC3, XC4, XD1 (                |                                                                                     | S4 (160 à 210 mm)                        | 12.5                                                                                                                                                                 |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/A-S 52,5 N CE CP2                      |                     |                                                                                   | Additions(type)                     | Dosage(C+Ka)(5)<br>0                                                                | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30 |                                                                                                                                                                      |  |
| Appellation commerciale : Formule acc dalle fun                         |                     |                                                                                   |                                     | Carac. complementaire :                                                             |                                          |                                                                                                                                                                      |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |                     |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                                                                |                     |                                                                                   | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                                                                     | LIVRAISON RECEPTIONNEE                   |                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                         |                     |                                                                                   |                                     |                                                                                     | Nom:                                     |                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                         |                     |                                                                                   |                                     |                                                                                     | Signature du client:                     |                                                                                                                                                                      |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                     |                                                                                   | Signature:                          |                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non