



**SOPRAGGLO**  
**NOUVION**

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                          |  |                                     |  |                                         |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 003301835                                       |  | 1ere Gachée : 11:58 (1)             |  | Date : 06/08/2026 bpe2607302498         |  | Zone : ZONE 07                                                                                                                                                                                |  |
| Quantité : 6.50 m3                                       |  | Réf. commande(2) :                  |  | Chantier : SAINS LES SAINS LES FRESSINS |  | Véhicule : WW852PN<br>CHAUFFEUR : FABIEN<br>FABIEN BERTH                                                                                                                                      |  |
| Client : PEDRO POL PEDRO POLLEY B                        |  | 26 RUE VERTE                        |  | SAINS LES FRESSINS                      |  | Transport :                                                                                                                                                                                   |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                      |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier                      |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                            |  |
| ATTENTE                                                  |  | Quantite Origine : 14.50 m3         |  | Quantite Restante : 0.00 m3             |  | Livree Reelle : 6.50                                                                                                                                                                          |  |
| 12:35                                                    |  | 00:00                               |  |                                         |  | CONSEILS DE SECURITE:<br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification                           |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                                                        |  |
| 741DALSA                                                 |  | BPS NF EN 206 A2/CN                 |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (                    |  | 0.40 %                                                                                                                                                                                        |  |
| Ciment(type et classe)                                   |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)                         |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                 |  |
| CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF                            |  | 320                                 |  | C 30/37                                 |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D22 S4 II 42 |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 30°C                      |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                                     |  |                                         |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| SERVICES                                                 |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                  |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                          |  | SPHRE 3000 0.7 %                    |  | Nom:                                    |  | Signature du client:                                                                                                                                                                          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  | Type et quantité:                   |  | Signature:                              |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| Demandeur:                                               |  |                                     |  |                                         |  |                                                                                                                                                                                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non