



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                          |  |                                       |  |                                |  |                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001099373                                       |  | 1ere Gachée : 05:30 (1)               |  | Date : 10/08/2026 012608069476 |  | Zone : ZONE 02                                                                      |  |
| Quantité : 8.00 m3                                       |  | Réf. commande(2) :                    |  | Véhicule : EK015AZ             |  | SOP05                                                                               |  |
| Client : MCG BATIMI MCG BATIMENT M                       |  | Chantier : COLAGNIES COLAGNIES LE BAS |  | Chauffeur : BENJAMIN           |  | BENJAMIN                                                                            |  |
| 2 Bis RUE DU BEL AIR                                     |  | 3 RUE DE COLAGNIES                    |  | Transport :                    |  |                                                                                     |  |
| 0665557933                                               |  | COLAGNIES LE BAS                      |  |                                |  |                                                                                     |  |
| 60220 Bouvresse                                          |  |                                       |  |                                |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                               |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                      |  | DECHARGEMENT<br>debut fin             |  | DEPART<br>chantier             |  | RETOUR<br>centrale                                                                  |  |
| ATTENTE                                                  |  | Quantite Origine : 64.00 m3           |  | Quantite Restante : 48.00 m3   |  | Livree Reelle : 8.00                                                                |  |
| 06:16                                                    |  | 00:00                                 |  |                                |  |  |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)                     |  | Certification                  |  | Classe d'exposition(3)                                                              |  |
| D347                                                     |  | BPS NF EN 206 A2/CN                   |  |                                |  | XA2, XS3 (F)                                                                        |  |
|                                                          |  |                                       |  | Classe chlorure                |  | Consistance(7)                                                                      |  |
|                                                          |  |                                       |  | 0.65 %                         |  | S3 (100 à 150 mm)                                                                   |  |
|                                                          |  |                                       |  | Dmax                           |  | 22                                                                                  |  |
| Ciment(type et classe)                                   |  | Additions(type)                       |  | Dosage(C+Ka)(5)                |  | Résistance caractéristique(4)                                                       |  |
| CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF                     |  |                                       |  | 342                            |  | C 35/45                                                                             |  |
| Appellation commerciale : C35/45 XA2(F) D22 S3 III 42 PM |  | Carac. complementaire :               |  | TEMPERATURE : 14°C             |  |                                                                                     |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                                       |  |                                |  |                                                                                     |  |
| SERVICES                                                 |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)   |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE         |  |                                                                                     |  |
|                                                          |  | MasterPolyheed 911 0.8 %              |  | Nom:                           |  |                                                                                     |  |
|                                                          |  |                                       |  | Signature du client:           |  |                                                                                     |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  | Signature:                            |  |                                |  |                                                                                     |  |
| Type et quantité:                                        |  |                                       |  |                                |  |                                                                                     |  |
| Demandeur:                                               |  |                                       |  |                                |  |                                                                                     |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non