



**SOPRAGGLO**  
**LONGROY**

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                                         |  |                                         |  |                                 |  |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042963                                                      |  | 1ere Gachée : 08:56 (1)                 |  | Date : 12/08/2026 BPE2608048029 |  | Zone : ZONE 02                              |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                      |  | Réf. commande(2) :                      |  | Véhicule : ED749MP              |  | SOP09                                       |  |
| Client : SMCB SMCB                                                      |  | Chantier : le treport le treport        |  | Chauffeur : JULIEN              |  | JULIEN                                      |  |
| CAMON                                                                   |  | avenue des canadien 2025-087 le treport |  | Transport :                     |  | CONSEILS DE SECURITE:                       |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin               |  | DEPART<br>chantier              |  | RETOUR<br>centrale                          |  |
| ATTENTE<br>09:32                                                        |  | Quantite Origine : 80.00 m3             |  | Quantite Restante : 16.00 m3    |  | Livree Reelle : 8.00                        |  |
| Code Formule 835                                                        |  | Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN   |  | Certification                   |  | Classe d'exposition(3) XF1, XC3, XC4, XD1 ( |  |
| Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                      |  | Additions(type)                         |  | Dosage(C+Ka)(5) 315             |  | Résistance caractéristique(4) C 30/37       |  |
| Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D12 S3 II 42                |  | Carac. complementaire :                 |  | TEMPERATURE : 16°C              |  | Propriétés spécifiées :                     |  |
| SERVICES                                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)     |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE          |  |                                             |  |
| M3 POMPE                                                                |  | MasterPolyheed 911 0.8 %                |  | Nom:                            |  | Signature du client:                        |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  | Signature:                              |  |                                 |  |                                             |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non