



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                         |                     |                              |                                     |                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001099451                                                      |                     | 1ere Gachée : 09:00 (1)      |                                     | Date : 13/08/2026 012608059461                                                      |                                          | Zone : SOUS CENTRALE                                                                                                                                                 |  |
| Quantité : 3.50 m3                                                      |                     | Réf. commande(2) :           |                                     | Véhicule : SC ESCLES                                                                |                                          | SOUS CENTRALE ESC                                                                                                                                                    |  |
| Client : STPA STPA                                                      |                     | Chantier : SC SC             |                                     | Chauffeur : SC                                                                      |                                          | Transport : SOUS CENTRAL                                                                                                                                             |  |
| ABBEVILLE                                                               |                     | POIX DE PICARDIE BC0935177   |                                     | CONSEILS DE SECURITE:                                                               |                                          |                                                                                                                                                                      |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |                     | DECHARGEMENT<br>debut fin    |                                     | DEPART<br>chantier                                                                  |                                          | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                   |  |
| ATTENTE                                                                 |                     | Quantite Origine : 100.00 m3 |                                     | Quantite Restante : 68.00 m3                                                        |                                          | Livree Reelle : 3.50                                                                                                                                                 |  |
| 06:32                                                                   |                     | 00:00                        |                                     |  |                                          | XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                                            | Désignation(6)(8)   | Certification                | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                                                                     | Consistance(7)                           | Dmax                                                                                                                                                                 |  |
| S800                                                                    | BPS NF EN 206 A2/CN |                              | X0 (F)                              | 1.00 %                                                                              | S1 (10 à 40 mm)                          | 12.5                                                                                                                                                                 |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                    |                     |                              | Additions(type)<br>0                | Dosage(C+Ka)(5)<br>210                                                              | Résistance caractéristique(4)<br>C 16/20 |                                                                                                                                                                      |  |
| Appellation commerciale : C16/20 X0(F) D12 S1 II 42                     |                     |                              | Carac. complementaire :             |                                                                                     | TEMPERATURE : 22°C                       |                                                                                                                                                                      |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |                     |                              |                                     |                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                                                                |                     |                              | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                                                                     | LIVRAISON RECEPTIONNEE                   |                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                         |                     |                              |                                     |                                                                                     | Nom:                                     |                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                         |                     |                              |                                     |                                                                                     | Signature du client:                     |                                                                                                                                                                      |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                     |                              | Signature:                          |                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non