



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                     |  |                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001099501                                  |  | 1ere Gachée : 13:40 (1)             |  | Date : 17/08/2026 012608109496                                                      |  | Zone : SOUS CENTRALE                                                                                                                                                 |  |
| Quantité : 2.00 m3                                  |  | Réf. commande(2) :                  |  | Véhicule : SC ESCLES                                                                |  | SOUS CENTRALE ESC                                                                                                                                                    |  |
| Client : STPA STPA                                  |  | Chantier : SC SC                    |  | Chauffeur : SC                                                                      |  | Transport : SOUS CENTRAL                                                                                                                                             |  |
| ABBEVILLE                                           |  | BC 0935299                          |  | BEAUCAMPS LEVIEUX                                                                   |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                                |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                 |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier                                                                  |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                   |  |
| ATTENTE                                             |  | Quantite Origine : 20.00 m3         |  | Quantite Restante : 11.50 m3                                                        |  | Livree Reelle : 2.00                                                                                                                                                 |  |
| 09:14                                               |  | 00:00                               |  |  |  | XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                        |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification                                                                       |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                               |  |
| S800                                                |  | BPS NF EN 206 A2/CN                 |  | X0 (F)                                                                              |  | 1.00 %                                                                                                                                                               |  |
| Ciment(type et classe)                              |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)                                                                     |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                        |  |
| CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                          |  | 0                                   |  | 210                                                                                 |  | C 16/20                                                                                                                                                              |  |
| Appellation commerciale : C16/20 X0(F) D12 S1 II 42 |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 23°C                                                                  |  | Propriétés spécifiées :                                                                                                                                              |  |
| SERVICES                                            |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                              |  | Nom:                                                                                                                                                                 |  |
|                                                     |  |                                     |  |                                                                                     |  | Signature du client:                                                                                                                                                 |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                |  | Type et quantité:                   |  | Signature:                                                                          |  |                                                                                                                                                                      |  |
| Demandeur:                                          |  |                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non