



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                         |  |                                                                                   |  |                                 |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001099561                                                      |  | 1ere Gachée : 07:28 (1)                                                           |  | Date : 21/08/2026 012608209552  |  | Zone : ZONE 01                                                                                                                                                                                |  |
| Quantité : 7.00 m3                                                      |  | Réf. commande(2) :                                                                |  | Chantier : FEUQUIERE FEUQUIERES |  | Véhicule : FF122NQ<br>SOP08<br>Chauffeur : JORDY<br>YUNG<br>Transport :                                                                                                                       |  |
| Client : COLAS COLAS BEAUVAIS                                           |  | RTE DE LA GARE<br>0760923774                                                      |  |                                 |  | CONSEILS DE SECURITE:<br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                         |  | DEPART<br>chantier              |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                            |  |
| ATTENTE<br>08:00                                                        |  | Quantite Origine : 7.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 7.00 |  | 00:00                           |  |                                                                                                            |  |
| Code Formule<br>S800                                                    |  | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN                                          |  | Certification                   |  | Classe d'exposition(3)<br>X0 (F)                                                                                                                                                              |  |
|                                                                         |  |                                                                                   |  | Classe chlorure<br>1.00 %       |  | Consistance(7)<br>S1 (10 à 40 mm)                                                                                                                                                             |  |
| Dmax<br>12.5                                                            |  | Ciment(type et classe)<br>CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                             |  | Additions(type)<br>0            |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>210                                                                                                                                                                        |  |
| Résistance caractéristique(4)<br>C 16/20                                |  | Appellation commerciale : C16/20 X0(F) D12 S1 II 42                               |  | Carac. complementaire :         |  | TEMPERATURE : 12°C                                                                                                                                                                            |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |  |                                                                                   |  |                                 |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| SERVICES                                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                                               |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE          |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                         |  |                                                                                   |  | Nom:                            |  | Signature du client:                                                                                                                                                                          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  | Signature:                                                                        |  |                                 |  |                                                                                                                                                                                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non