



# SOPRAGGLO

## NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                                         |  |                             |  |                                              |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 003301914                                                      |  | 1ere Gachée : 08:12 (1)     |  | Date : 24/08/2026                            |  | bpe2604162157                                                                     |  | Zone : SOUS CENTRALE                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Quantité : 0.80 m3                                                      |  | Réf. commande(2) :          |  | Véhicule : SC ESCLES                         |  | SOUS CENTRALE ESC                                                                 |  | Chauffeur : SC                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Client : BTPP                                                           |  | BTPP                        |  | Chantier : SC                                |  | SC                                                                                |  | Transport : SOUS CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin   |  | DEPART<br>chantier                           |  | RETOUR<br>centrale                                                                |  | ATTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 10:41                                                                   |  |                             |  | 00:00                                        |  | Quantite Origine : 0.80 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.80 |  | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures<br> |  |
| Code Formule                                                            |  | Désignation(6)(8)           |  | Certification                                |  | Classe d'exposition(3)                                                            |  | Classe chlorure                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ROULE                                                                   |  | PSP                         |  |                                              |  | AUCUNE                                                                            |  | Consistance(7) Dmax                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Ciment(type et classe)                                                  |  | CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF |  | Additions(type)                              |  | Dosage(C+Ka)(5)                                                                   |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                         |  |                             |  | 0                                            |  | 350                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Appellation commerciale : PSP DESAC 350 D14R S3 II 42                   |  |                             |  | Carac. complementaire :                      |  |                                                                                   |  | TEMPERATURE : 19°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |  |                             |  |                                              |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SERVICES                                                                |  |                             |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)          |  |                                                                                   |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| VBA 2012 10L BLEU<br>FIBRES POLYPROPYLENE                               |  |                             |  | EA 200 DIL 0.1 %<br>MasterPolyheed 911 0.6 % |  |                                                                                   |  | Nom:<br>Signature du client:                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  |                             |  | Signature:                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non