SOPRAGGLO
ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bon No : 001100516 | 1ere Gachée : 08:07 (1) | Quantité : 6.00 m3 | Date : 13/11/2026 | SAV2611129998 | Réf. commande(2) : 02.35.93.33.70 |
| Zone : ZONE 01 | Véhicule : FD465EC | Chauffeur : SOP01 SEBASTIEN | Transport : SEBASTIEN | | |

Client : 81635 AGEINHEIM
7 BIS IMPASSE DU VIVIER A
80220 Bouttencourt

Chantier : BEAUCAMP BEAUCAMPS LE VIE
36 RUE VIRGILE PREVOST
80430 BEAUCAMPS LE VIEUX

| ARRIVEE CHANTIER convenue | réelle | DECHARGEMENT debut | fin | DEPART chantier | RETOUR centrale | ATTENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | | | | | | 00:00 |

Quantite Origine : 8.50 m3
Quantite Restante : 2.50 m3
Livree Reelle : 6.00

CONSEILS DE SECURITE:
XI:irritant



en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

| Code Formule | Désignation(6)(8) | Certification | Classe d'exposition(3) | Classe chlorure | Consistance(7) | Dmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DES48 | PSP | | XF2 (F) | 0.65 % | S2 (50 à 90 mm) | 8 |

| Ciment(type et classe) | Additions(type) | Dosage(C+Ka)(5) | Résistance caractéristique(4) |
|---|---|---|---|
| CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF | | 350 | |

Appellation commerciale : PSP DESAC 350 D8R S2 III 42
Carac. complementaire : TEMPERATURE : 2°C
Propriétés spécifiées :

| SERVICES | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | LIVRAISON RECEPTIONNEE |
|---|---|---|
| M3 AU MIXO<br>VBA 2012 10L BLEU<br>MIXO POMPE 21 ML | EA 200 DIL 0.01 %<br>MasterPolyheed 911 0.40 % | Nom:<br>Signature du client: |

Ajout d'ingrédients sur chantier(9):
Type et quantité:
Demandeur:
Signature:

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures aprés la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN.Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non