



# SOPRAGGLO

## NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                                         |                                          |                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bon No : 1ere Gachée : 10:24 (1)<br>003301952 Quantité : 0.25 m3        |                                          | Date : 28/08/2026 BPE2607162419<br>Réf. commande(2) : |                                  | Zone : SOUS CENTRALE<br>Véhicule : SC<br>Chauffeur : SOUS CENTRALE<br>Transport :                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| Client : COMPTANT COMPTANT                                              |                                          | Chantier : SC SC<br>MR RADLINSKI<br>SC                |                                  | CONSEILS DE SECURITE:<br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures<br> |                                                                                   |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     | DECHARGEMENT<br>debut fin                | DEPART<br>chantier                                    | RETOUR<br>centrale               | ATTENTE<br>00:00                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantite Origine : 1.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.25 |
| 10:10                                                                   |                                          |                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| Code Formule<br>S800                                                    | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN | Certification                                         | Classe d'exposition(3)<br>X0 (F) | Classe chlorure<br>1.00 %                                                                                                                                                                                                                                                            | Consistance(7) Dmax<br>S1 (10 à 40 mm) 12.5                                       |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                    |                                          | Additions(type)<br>0                                  | Dosage(C+Ka)(5)<br>210           | Résistance caractéristique(4)<br>C 16/20                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
| Appellation commerciale : C16/20 X0(F) D12 S1 II 42                     |                                          | Carac. complementaire :                               |                                  | TEMPERATURE : 20°C                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
| Propriétés spécifiées :                                                 |                                          |                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| SERVICES                                                                |                                          | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                   |                                  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
|                                                                         |                                          |                                                       |                                  | Nom:<br>Signature du client:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                                          | Signature:                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non