



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                          |  |                                     |  |                             |  |                          |  |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--|
| Bon No : 001P00054590                    |  | 1ere Gachée : 10:02 (1)             |  | Date : 31/08/2026           |  | Zone :                   |  |
| Quantité : 0.00 m3                       |  | Réf. commande(2) :                  |  | Véhicule :                  |  | Chaufeur :               |  |
| Client : BUSE                            |  | Chantier : BUSE 1M                  |  | Transport :                 |  | CONSEILS DE SECURITE:    |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle      |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier          |  | RETOUR<br>centrale       |  |
| ATTENTE<br>00:00                         |  | Quantite Origine : 0.00 m3          |  | Quantite Restante : 0.00 m3 |  | Livree Reelle : 0.00     |  |
| Code Formule                             |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification               |  | Classe d'exposition(3)   |  |
| A53                                      |  |                                     |  |                             |  | Classe chlorure          |  |
| Résistance caractéristique(4)            |  | Dosage(C+Ka)(5)                     |  | Additions(type)             |  | Ciment(type et classe)   |  |
| 0                                        |  | 0                                   |  | 0                           |  | CEM II/A-S 52,5 N CE CP2 |  |
| Appellation commerciale : BUSES accéléré |  | Carac. complémentaire :             |  | Propriétés spécifiées :     |  |                          |  |
| SERVICES                                 |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE      |  |                          |  |
|                                          |  |                                     |  | Nom:                        |  | Signature du client:     |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):     |  | Type et quantité:                   |  | Demandeur:                  |  | Signature:               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non