



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                             |  |                                         |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002043082                                          |  | 1ere Gachée : 08:05 (1)                 |  | Date : 02/09/2026 BPE2608218073                                                       |  | Zone : ZONE 03                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Quantité : 8.00 m3                                          |  | Réf. commande(2) :                      |  | Véhicule : GE118WT                                                                    |  | Chaufeur : KARIM                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Client : FERREIRA FERREIRA DALLES                           |  | Chantier : st leger a st leger aux bois |  | 21, rue du Bourg                                                                      |  | Transport : KARIM                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                         |  | DECHARGEMENT<br>debut fin               |  | DEPART<br>chantier                                                                    |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 08:51                                                       |  | 00:00                                   |  | Quantite Origine : 170.00 m3<br>Quantite Restante : 122.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |  | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures<br> |  |
| Code Formule D348CB                                         |  | Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN   |  | Certification                                                                         |  | Classe d'exposition(3) XA2, XS3 (F)                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                             |  |                                         |  | Classe chlorure 0.65 %                                                                |  | Consistance(7) S4 (160 à 210 mm)                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                             |  |                                         |  | Dmax 20                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Ciment(type et classe) CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF |  | Additions(type)                         |  | Dosage(C+Ka)(5) 350                                                                   |  | Résistance caractéristique(4) C 35/45                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Appellation commerciale : C35/45 XA2(F) D20 S4 III 42 PM    |  | Carac. complementaire :                 |  | TEMPERATURE : 10°C                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Propriétés spécifiées :                                     |  |                                         |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SERVICES                                                    |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)     |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                             |  | SPHRE 3000 0.8 %                        |  | Nom:                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                             |  |                                         |  | Signature du client:                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                        |  | Type et quantité:                       |  | Signature:                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Demandeur:                                                  |  |                                         |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non