



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                                                                                                                                               |  |                           |  |                                                                                          |  |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001099743                                                                                                                                                                            |  | 1ere Gachée : 13:53 (1)   |  | Date : 02/09/2026 012609029615                                                           |  | Zone : ZONE 02                                                                     |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                                                                                                                                            |  | Réf. commande(2) :        |  | Véhicule : EC-175-KG SOP10                                                               |  | Chauffeur : stephane                                                               |  |
| Client : EIFFAGE CC EIFFAGE CONST F<br>BU01426 TSA 97814<br>2QT CHEM D'ARMANCOURT<br>60201 COMPIEGNE CEDEX                                                                                    |  |                           |  | Chantier : POIX DE PI POIX DE PICARDIE<br>rue du capitaine fay<br>80290 POIX DE PICARDIE |  | Transport : stephane                                                               |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                                                                                                                                           |  | DECHARGEMENT<br>debut fin |  | DEPART<br>chantier                                                                       |  | RETOUR<br>centrale                                                                 |  |
| 14:10                                                                                                                                                                                         |  |                           |  | ATTENTE<br>00:00                                                                         |  | Quantite Origine : 24.00 m3<br>Quantite Restante : 8.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |  |
| CONSEILS DE SECURITE:<br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |                           |  |                                                                                          |  |                                                                                    |  |
|                                                                                                            |  |                           |  |                                                                                          |  |                                                                                    |  |
| Code Formule                                                                                                                                                                                  |  | Désignation(6)(8)         |  | Certification                                                                            |  | Classe d'exposition(3)                                                             |  |
| 729S4                                                                                                                                                                                         |  | BPS NF EN 206 A2/CN       |  |                                                                                          |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                               |  |                           |  |                                                                                          |  | Classe chlorure 0.40 %                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                               |  |                           |  |                                                                                          |  | Consistance(7) S4 (160 à 210 mm)                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                               |  |                           |  |                                                                                          |  | Dmax 22.4                                                                          |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF                                                                                                                                       |  |                           |  | Additions(type)<br>273                                                                   |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>C 25/30                                                         |  |
| Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                 |  |                           |  |                                                                                          |  |                                                                                    |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S4 II 42                                                                                                                                      |  |                           |  | Carac. complementaire : TEMPERATURE : 20°C                                               |  |                                                                                    |  |
| Propriétés spécifiées :                                                                                                                                                                       |  |                           |  |                                                                                          |  |                                                                                    |  |
| SERVICES                                                                                                                                                                                      |  |                           |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                                                      |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                               |  |                           |  | SPHRE 3000 1 %                                                                           |  | Nom:                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                               |  |                           |  |                                                                                          |  | Signature du client:                                                               |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                                                                                                       |  |                           |  | Signature:                                                                               |  |                                                                                    |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non