



# SOPRAGGLO

## NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                          |  |                                           |  |                                 |  |                               |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Bon No : 003301972                                       |  | 1ere Gachée : 07:23 (1)                   |  | Date : 03/09/2026 bpe2607302500 |  | Zone : ZONE 02                |  |
| Quantité : 8.00 m3                                       |  | Réf. commande(2) :                        |  | Véhicule : WW852PN              |  | Chauffeur : FABIEN            |  |
| Client : SOL BETON SOL BETON                             |  | Chantier : NOYELLES INOYELLES EN CHAUSSEE |  | Transport : FABIEN BERTH        |  | CONSEILS DE SECURITE:         |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                      |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                 |  | DEPART<br>chantier              |  | RETOUR<br>centrale            |  |
| ATTENTE<br>08:00                                         |  | Quantite Origine : 16.00 m3               |  | Quantite Restante : 8.00 m3     |  | Livree Reelle : 8.00          |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)                         |  | Certification                   |  | Classe d'exposition(3)        |  |
| 829DAL                                                   |  | BPS NF EN 206 A2/CN                       |  |                                 |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (          |  |
| Ciment(type et classe)                                   |  | Additions(type)                           |  | Dosage(C+Ka)(5)                 |  | Résistance caractéristique(4) |  |
| CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                              |  |                                           |  | 320                             |  | C 25/30                       |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II 42 |  | Carac. complementaire :                   |  | TEMPERATURE : 21°C              |  |                               |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)       |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE          |  |                               |  |
| SPHRE 3000                                               |  | 0.6 %                                     |  | Nom:                            |  |                               |  |
| Signature du client:                                     |  |                                           |  |                                 |  |                               |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  | Signature:                                |  |                                 |  |                               |  |
| Type et quantité:                                        |  |                                           |  |                                 |  |                               |  |
| Demandeur:                                               |  |                                           |  |                                 |  |                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non