



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                          |  |                                     |  |                                |  |                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001099778                                       |  | 1ere Gachée : 06:28 (1)             |  | Date : 04/09/2026 012609039627 |  | Zone : ZONE 03                                                                                                                                           |  |
| Quantité : 8.00 m3                                       |  | Réf. commande(2) :                  |  | Véhicule : FF122NQ             |  | SOP08                                                                                                                                                    |  |
| Client : FONDA FONDASOLUTION                             |  | Chantier : PREVILLER'S PREVILLERS   |  | Chauffeur : JORDY              |  | Transport : YUNG                                                                                                                                         |  |
| 162 AV DE LA CIGALIERE                                   |  | PARC EOLIEN E3                      |  | CONSEILS DE SECURITE:          |  |                                                                                                                                                          |  |
| 84250 LE THOR                                            |  | LE BOIS DES GALLETES                |  | XI:irritant                    |  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                         |  | DECHARGEMENT                        |  | DEPART                         |  | RETOUR                                                                                                                                                   |  |
| convenue réelle                                          |  | debut fin                           |  | chantier                       |  | centrale                                                                                                                                                 |  |
| 07:09                                                    |  |                                     |  | ATTENTE                        |  | 00:00                                                                                                                                                    |  |
| Quantite Origine : 110.00 m3                             |  | Quantite Restante : 78.00 m3        |  | Livree Reelle : 8.00           |  |                                                                                                                                                          |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification                  |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                   |  |
| D3370                                                    |  | BPS NF EN 206 A2/CN                 |  |                                |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                                                                                                     |  |
|                                                          |  |                                     |  |                                |  | 0.65 %                                                                                                                                                   |  |
| Ciment(type et classe)                                   |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)                |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                            |  |
| CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF                     |  |                                     |  | 322                            |  | C 30/37                                                                                                                                                  |  |
| Appellation commerciale : C30/37 XF1(F) D22 S3 III 42 PM |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 16°C             |  |                                                                                                                                                          |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                                     |  |                                |  |                                                                                                                                                          |  |
| SERVICES                                                 |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE         |  |                                                                                                                                                          |  |
|                                                          |  | MasterSet R 100 0.1 %               |  | Nom:                           |  |                                                                                                                                                          |  |
|                                                          |  | MasterPolyheed 911 0.7 %            |  | Signature du client:           |  |                                                                                                                                                          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  | Signature:                          |  |                                |  |                                                                                                                                                          |  |
| Type et quantité:                                        |  |                                     |  |                                |  |                                                                                                                                                          |  |
| Demandeur:                                               |  |                                     |  |                                |  |                                                                                                                                                          |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non