



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                          |  |                                     |  |                        |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002043110                                       |  | 1ere Gachée : 08:07 (1)             |  | Date : 04/09/2026      |  | bpe2608078046                 |  | Zone : ZONE 02                                                                                                                                                          |  |
| Quantité : 8.00 m3                                       |  | Réf. commande(2) :                  |  | Chantier : acheux en   |  | acheux en vimeu               |  | Véhicule : f1913lf                                                                                                                                                      |  |
| Client : SOL BETON SOL BETON                             |  | Chantier : acheux en                |  | acheux en vimeu        |  | GAEC FERME ZOTEUX             |  | Chauffeur : f1913lf                                                                                                                                                     |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                      |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier     |  | RETOUR<br>centrale            |  | ATTENTE                                                                                                                                                                 |  |
| 08:50                                                    |  |                                     |  | 00:00                  |  | Quantite Origine : 95.00 m3   |  | Quantite Restante : 55.00 m3                                                                                                                                            |  |
|                                                          |  |                                     |  |                        |  | Livree Reelle : 8.00          |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                                   |  |
|                                                          |  |                                     |  |                        |  |                               |  | XI:irritant<br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification          |  | Classe d'exposition(3)        |  | Classe chlorure                                                                                                                                                         |  |
| 829DAL                                                   |  | BPS NF EN 206 A2/CN                 |  |                        |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (          |  | 0.40 %                                                                                                                                                                  |  |
| Ciment(type et classe)                                   |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)        |  | Résistance caractéristique(4) |  | Consistance(7)                                                                                                                                                          |  |
| CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                              |  |                                     |  | 320                    |  | C 25/30                       |  | S3 (100 à 150 mm)                                                                                                                                                       |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II 42 |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 17°C     |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                                     |  |                        |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |
| SERVICES                                                 |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |
|                                                          |  | SPHRE 3000                          |  | 0.6 %                  |  | Nom:                          |  | Signature du client:                                                                                                                                                    |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  | Type et quantité:                   |  | Signature:             |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |
| Demandeur:                                               |  |                                     |  |                        |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non