



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                         |                           |                                   |                                                   |                                |                                          |                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001099786                                                      |                           | 1ere Gachée : 08:26 (1)           |                                                   | Date : 04/09/2026 012609039627 |                                          | Zone : ZONE 03                                                                                                                                                       |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                      |                           | Réf. commande(2) :                |                                                   | Véhicule : EJ 666 GF           |                                          | SOP10                                                                                                                                                                |  |
| Client : FONDA FONDASOLUTION                                            |                           | Chantier : PREVILLER\$ PREVILLERS |                                                   | Chauffeur : BENJAMIN           |                                          | Transport : BENJAMIN                                                                                                                                                 |  |
| 162 AV DE LA CIGALIERE                                                  |                           | PARC EOLIEN E3                    |                                                   | LE BOIS DES GALLETES           |                                          | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                                |  |
| 84250 LE THOR                                                           |                           | 60360 PREVILLERS                  |                                                   |                                |                                          | XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     | DECHARGEMENT<br>debut fin | DEPART<br>chantier                | RETOUR<br>centrale                                | ATTENTE                        | Quantite Origine : 110.00 m3             |                                                                                   |  |
|                                                                         |                           |                                   |                                                   |                                | Quantite Restante : 22.00 m3             |                                                                                                                                                                      |  |
| 09:12                                                                   |                           |                                   |                                                   | 00:00                          | Livree Reelle : 8.00                     |                                                                                                                                                                      |  |
| Code Formule                                                            | Désignation(6)(8)         | Certification                     | Classe d'exposition(3)                            | Classe chlorure                | Consistance(7)                           | Dmax                                                                                                                                                                 |  |
| D3370                                                                   | BPS NF EN 206 A2/CN       |                                   | XF1, XC3, XC4, XD1 (                              | 0.65 %                         | S3 (100 à 150 mm)                        | 22                                                                                                                                                                   |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF          |                           |                                   | Additions(type)                                   | Dosage(C+Ka)(5)<br>322         | Résistance caractéristique(4)<br>C 30/37 |                                                                                                                                                                      |  |
| Appellation commerciale : C30/37 XF1(F) D22 S3 III 42 PM                |                           |                                   | Carac. complementaire :                           |                                | TEMPERATURE : 17°C                       |                                                                                                                                                                      |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |                           |                                   |                                                   |                                |                                          |                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                                                                |                           |                                   | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)               |                                |                                          | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                               |  |
|                                                                         |                           |                                   | MasterSet R 100 0.1 %<br>MasterPolyheed 911 0.7 % |                                |                                          | Nom:<br><br>Signature du client:                                                                                                                                     |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                           |                                   | Signature:                                        |                                |                                          |                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non