



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                                         |                           |                                                              |                                     |                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Bon No : 002043146                                                      |                           | 1ere Gachée : 10:58 (1)                                      |                                     | Date : 08/09/2026                         |                                                                                      | bpe2609028099                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | Zone : ZONE 01       |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                      |                           | Réf. commande(2) :                                           |                                     | Chantier : FRIVILLE E friville escarbotin |                                                                                      | Véhicule : DE069BY                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | Chauffeur : BENJAMIN |  |
| Client : EUROTECH eurotech nord                                         |                           | 18 rue du marechal foch<br>0789797196<br>friville escarbotin |                                     | Transport :                               |                                                                                      | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |                                                                                     |                      |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     | DECHARGEMENT<br>debut fin | DEPART<br>chantier                                           | RETOUR<br>centrale                  | ATTENTE                                   | Quantite Origine : 125.00 m3<br>Quantite Restante : 31.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |                                                                                                                                                                                                      |  |                      |  |
| 11:10                                                                   |                           |                                                              |                                     | 00:00                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                      |  |
| Code Formule                                                            | Désignation(6)(8)         | Certification                                                | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                           | Consistance(7)                                                                       | Dmax                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                      |  |
| 841DALSA                                                                | BPS NF EN 206 A2/CN       |                                                              | XF1, XC3, XC4, XD1 (                | 0.40 %                                    | S4 (160 à 210 mm)                                                                    | 22.4                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                      |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                    |                           |                                                              | Additions(type)                     | Dosage(C+Ka)(5)<br>320                    | Résistance caractéristique(4)<br>C 30/37                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                      |  |
| Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D22 S4 II 42                |                           |                                                              | Carac. complementaire :             |                                           | TEMPERATURE : 16°C                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                      |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |                           |                                                              |                                     |                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                      |  |
| SERVICES                                                                |                           |                                                              | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                           |                                                                                      | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                      |  |
|                                                                         |                           |                                                              | SPHRE 3000 0.7 %                    |                                           |                                                                                      | Nom:<br>Signature du client:                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                      |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                           |                                                              | Signature:                          |                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non