



# SOPRAGGLO

## NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                          |  |                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 003302033                                       |  | 1ere Gachée : 11:33 (1)                            |  | Date : 09/09/2026 BPE2609082603                                                     |  | Zone : ZONE 02                                                                                                                                                                                |  |
| Quantité : 8.00 m3                                       |  | Réf. commande(2) :                                 |  | Véhicule : FF122NQ                                                                  |  | SOP08                                                                                                                                                                                         |  |
| Client : CRM CRM                                         |  | Chantier : VALINES VALINES                         |  | Chauffeur : JORDY                                                                   |  | YUNG                                                                                                                                                                                          |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                      |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                          |  | DEPART<br>chantier                                                                  |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                            |  |
| ATTENTE                                                  |  | Quantite Origine : 16.00 m3                        |  | Quantite Restante : 8.00 m3                                                         |  | Livree Reelle : 8.00                                                                                                                                                                          |  |
| 13:30                                                    |  | 00:00                                              |  |  |  | CONSEILS DE SECURITE:<br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule 823S4                                       |  | Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN              |  | Certification                                                                       |  | Classe d'exposition(3) XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                                                                                                                   |  |
|                                                          |  |                                                    |  | Classe chlorure 0.40 %                                                              |  | Consistance(7) S4 (160 à 210 mm)                                                                                                                                                              |  |
| Dmax 12.5                                                |  | Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF |  | Additions(type) 347                                                                 |  | Dosage(C+Ka)(5) Résistance caractéristique(4) C 25/30                                                                                                                                         |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S4 II 42 |  | Carac. complementaire :                            |  | TEMPERATURE : 26°C                                                                  |  | Propriétés spécifiées :                                                                                                                                                                       |  |
| SERVICES                                                 |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                              |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| M3 POMPE                                                 |  | SPHRE 3000 0.7 %                                   |  | Nom:                                                                                |  | Signature du client:                                                                                                                                                                          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  | Type et quantité:                                  |  | Signature:                                                                          |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| Demandeur:                                               |  |                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non