



# SOPRAGGLO

## NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                                         |                           |                                                        |                                     |                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 003302060                                                      |                           | 1ere Gachée : 11:17 (1)                                |                                     | Date : 10/09/2026 BPE2609082605 |                                                                                     | Zone : ZONE 01                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                      |                           | Réf. commande(2) :                                     |                                     | Véhicule : EN215DG              |                                                                                     | Chauffeur : JIMMY                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Client : CATHELAIN CATHELAIN                                            |                           | Chantier : LE CROTOY LE CROTOY                         |                                     | Transport : JIMMY               |                                                                                     | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures<br> |  |
| 26 Rue René Digneon                                                     |                           | av du Gen de Gaulle<br>EN FACE DE L ECOLE<br>LE CROTOY |                                     |                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ABBEVILLE                                                               |                           |                                                        |                                     |                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     | DECHARGEMENT<br>debut fin | DEPART<br>chantier                                     | RETOUR<br>centrale                  | ATTENTE                         | Quantite Origine : 70.00 m3<br>Quantite Restante : 14.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 12:01                                                                   |                           |                                                        |                                     | 00:00                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Code Formule                                                            | Désignation(6)(8)         | Certification                                          | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                 | Consistance(7)                                                                      | Dmax                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 885                                                                     | BPS NF EN 206 A2/CN       |                                                        | XS1/XD2 (F)                         | 0.40 %                          | S3 (100 à 150 mm)                                                                   | 22.4                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                   |                           |                                                        | Additions(type)<br>0                | Dosage(C+Ka)(5)<br>322          | Résistance caractéristique(4)<br>C 30/37                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Appellation commerciale : C30/37 XS1/XD2(F) D22 S3 II 42                |                           |                                                        | Carac. complementaire :             |                                 | TEMPERATURE : 25°C                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |                           |                                                        |                                     |                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SERVICES                                                                |                           |                                                        | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                 | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| M3 POMPE                                                                |                           |                                                        | MasterPolyheed 911 0.6 %            |                                 | Nom:<br><br>Signature du client:                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                           |                                                        | Signature:                          |                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non