



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                      |  |                                            |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Bon No : 001939829                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1ere Gachée : 10:32 (1)              |  | Date : 11/09/2026 012607039306             |  | Zone : SOUS CENTRALE          |  |
| Quantité : 1.00 m3                                                                                                                                                                                                                                     |  | Réf. commande(2) :                   |  | Véhicule : FD465EC                         |  | SOP01                         |  |
| Client : SOPRAGGLO                                                                                                                                                                                                                                     |  | Chantier : DALLES PREFA              |  | Chauffeur : SEBASTIEN                      |  | SEBASTIEN                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                      |  | Transport :                                |  |                               |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                                                                                                                                                                                                    |  |                                      |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                  |  | DEPART<br>chantier            |  |
| 10:45                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                      |  | RETOUR<br>centrale                         |  | ATTENTE<br>00:00              |  |
| Quantite Origine : 1.00 m3                                                                                                                                                                                                                             |  |                                      |  | Quantite Restante : 0.00 m3                |  |                               |  |
| Livree Reelle : 1.00                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                      |  |                                            |  |                               |  |
| <div> <div> </div> <div> <p>CONSEILS DE SECURITE:</p> <p>XI:irritant</p> <p>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p> </div> </div> |  |                                      |  |                                            |  |                               |  |
| Code Formule                                                                                                                                                                                                                                           |  | Désignation(6)(8)                    |  | Certification                              |  | Classe d'exposition(3)        |  |
| 5218                                                                                                                                                                                                                                                   |  | BPS NF EN 206 A2/CN                  |  |                                            |  | XA3(F)                        |  |
| Ciment(type et classe)                                                                                                                                                                                                                                 |  | CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF |  | Additions(type)                            |  | Dosage(C+Ka)(5)               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                      |  | 400                                        |  | Résistance caractéristique(4) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                      |  | C 40/50                                    |  |                               |  |
| Appellation commerciale : C40/50 XA3(F) D12 SF1 III42PM                                                                                                                                                                                                |  |                                      |  | Carac. complementaire : TEMPERATURE : 15°C |  |                               |  |
| Propriétés spécifiées :                                                                                                                                                                                                                                |  |                                      |  |                                            |  |                               |  |
| SERVICES                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                      |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)        |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                      |  | SPHRE 550 0.58 %                           |  | Nom:                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                      |  | MV 885 0.05 %                              |  | Signature du client:          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                      |  | AD 100 1 %                                 |  |                               |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                                                                                                                                                                                                                   |  |                                      |  | Signature:                                 |  |                               |  |
| Type et quantité:                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                      |  |                                            |  |                               |  |
| Demandeur:                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                      |  |                                            |  |                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non