



# SOPRAGGLO

## NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                          |  |                         |  |                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 003302094                                       |  | 1ere Gachée : 07:13 (1) |  | Date : 14/09/2026 BPE2609102614        |  | Zone : ZONE 02                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                          |  | Quantité : 8.00 m3      |  | Réf. commande(2) :                     |  | Véhicule : EC-175-KG<br>SOP10                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Client : EUROTECH EUROTECH NORD                          |  |                         |  | Chantier : FRIVILLE E FRIVILLE ESCARBO |  | Chauffeur : stephane                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          |  |                         |  | 18 RUE DU MARECHAL FOCH                |  | Transport : stephane                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                      |  |                         |  | DECHARGEMENT<br>debut fin              |  | DEPART<br>chantier                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| RETOUR<br>centrale                                       |  |                         |  | ATTENTE                                |  | Quantite Origine : 95.00 m3<br>Quantite Restante : 71.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00                                                                                                                                                                                                  |  |
| 08:03                                                    |  |                         |  | 00:00                                  |  | CONSEILS DE SECURITE:<br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures<br> |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                          |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 841DAL54                                                 |  | BPS NF EN 206 A2/CN     |  |                                        |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          |  |                         |  |                                        |  | Classe chlorure 0.40 %                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                          |  |                         |  |                                        |  | Consistance(7) S4 (160 à 210 mm)                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                          |  |                         |  |                                        |  | Dmax 22.4                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF     |  |                         |  | Additions(type)                        |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                          |  |                         |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>320                 |  | C 30/37                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D22 S4 II 42 |  |                         |  | Carac. complementaire :                |  | TEMPERATURE : 20°C                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                         |  |                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                                                 |  |                         |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)    |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                          |  |                         |  | SPHRE 3000 0.7 %                       |  | Nom:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          |  |                         |  |                                        |  | Signature du client:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  |                         |  | Signature:                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Type et quantité:                                        |  |                         |  |                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Demandeur:                                               |  |                         |  |                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non