



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                      |  |                           |  |                                                |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002043213                   |  | 1ere Gachée : 10:03 (1)   |  | Date : 15/09/2026                              |  | BPE2601147392               |  | Zone : ZONE 00                                                                                                                                                                                       |  |
|                                      |  | Quantité : 4.00 m3        |  | Réf. commande(2) :                             |  |                             |  | Véhicule : FV841QR                                                                                                                                                                                   |  |
| Client : SOPAGGLO SOPRAGGLO LONGROY  |  |                           |  | Chantier : LONGROY LONGROY                     |  |                             |  | Chauffeur : MALORIE                                                                                                                                                                                  |  |
| 76260 LONGROY                        |  |                           |  | 76260 LONGROY                                  |  |                             |  | Transport : MALORIE                                                                                                                                                                                  |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle  |  | DECHARGEMENT<br>debut fin |  | DEPART<br>chantier                             |  | RETOUR<br>centrale          |  | ATTENTE                                                                                                                                                                                              |  |
| 11:18                                |  |                           |  |                                                |  |                             |  | 00:00                                                                                                                                                                                                |  |
|                                      |  |                           |  |                                                |  | Quantite Origine : 2.00 m3  |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                      |  |                           |  |                                                |  | Quantite Restante : 0.00 m3 |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                      |  |                           |  |                                                |  | Livree Reelle : 4.00        |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                      |  |                           |  |                                                |  |                             |  | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                         |  | Désignation(6)(8)         |  | Certification                                  |  | Classe d'exposition(3)      |  | Classe chlorure                                                                                                                                                                                      |  |
| PREFA                                |  | BPS NF EN 206 A2/CN       |  |                                                |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (        |  | AUCUNE                                                                                                                                                                                               |  |
|                                      |  |                           |  |                                                |  |                             |  | Consistance(7)                                                                                                                                                                                       |  |
|                                      |  |                           |  |                                                |  |                             |  | S4 (160 à 210 mm)                                                                                                                                                                                    |  |
|                                      |  |                           |  |                                                |  |                             |  | Dmax                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                      |  |                           |  |                                                |  |                             |  | 12                                                                                                                                                                                                   |  |
| Ciment(type et classe)               |  |                           |  | Additions(type)                                |  | Dosage(C+Ka)(5)             |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                        |  |
| CEM II/A-S 52,5 N CE CP2             |  |                           |  |                                                |  | 0                           |  | C 25/30                                                                                                                                                                                              |  |
| Appellation commerciale : PREFA      |  |                           |  | Carac. complementaire :                        |  | TEMPERATURE : 20°C          |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| Propriétés spécifiées :              |  |                           |  |                                                |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                             |  |                           |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)            |  |                             |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                               |  |
|                                      |  |                           |  | MV 885 0.3 %<br>AD 100 2 %<br>SPHRE 5146 0.7 % |  |                             |  | Nom:<br><br>Signature du client:                                                                                                                                                                     |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): |  |                           |  |                                                |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| Type et quantité:                    |  |                           |  | Signature:                                     |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| Demandeur:                           |  |                           |  |                                                |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non