



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                          |  |                                        |  |                                        |  |                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001099950                                       |  | 1ere Gachée : 07:48 (1)                |  | Date : 18/09/2026 012609149685         |  | Zone : ZONE 02                                                                                                                                                       |  |
| Quantité : 8.00 m3                                       |  | Réf. commande(2) :                     |  | Chantier : POIX DE PI POIX DE PICARDIE |  | Véhicule : GV601KY                                                                                                                                                   |  |
| Client : EIFFAGE CC EIFFAGE CONST F                      |  | Chantier : POIX DE PI POIX DE PICARDIE |  | rue du capitaine fay                   |  | Chauffeur : FRANCOIS                                                                                                                                                 |  |
| BU01426 TSA 97814                                        |  | 80290 POIX DE PICARDIE                 |  |                                        |  | Transport : MARTIAL FRAN                                                                                                                                             |  |
| 2QT CHEM D'ARMANCOURT                                    |  |                                        |  |                                        |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                                |  |
| 60201 COMPIEGNE CEDEX                                    |  |                                        |  |                                        |  | XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                      |  | DECHARGEMENT<br>debut fin              |  | DEPART<br>chantier                     |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                   |  |
| ATTENTE                                                  |  | Quantite Origine : 16.00 m3            |  | Quantite Restante : 8.00 m3            |  | Livree Reelle : 8.00                                                                                                                                                 |  |
| 08:15                                                    |  | 00:00                                  |  |                                        |  |                                                                                   |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)                      |  | Certification                          |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                               |  |
| 729S4                                                    |  | BPS NF EN 206 A2/CN                    |  |                                        |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                                                                                                                 |  |
| Ciment(type et classe)                                   |  | Additions(type)                        |  | Dosage(C+Ka)(5)                        |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                        |  |
| CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF                            |  |                                        |  | 273                                    |  | C 25/30                                                                                                                                                              |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S4 II 42 |  | Carac. complementaire :                |  | TEMPERATURE : 10°C                     |  |                                                                                                                                                                      |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                                        |  |                                        |  |                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                                                 |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)    |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                 |  |                                                                                                                                                                      |  |
| S4                                                       |  | SPHRE 3000 1 %                         |  | Nom:                                   |  | Signature du client:                                                                                                                                                 |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  | Signature:                             |  |                                        |  |                                                                                                                                                                      |  |
| Type et quantité:                                        |  |                                        |  |                                        |  |                                                                                                                                                                      |  |
| Demandeur:                                               |  |                                        |  |                                        |  |                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non