



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                         |                           |                                   |                                     |                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon No : 001099983                                                      |                           | 1ere Gachée : 09:10 (1)           |                                     | Date : 22/09/2026 012609229745 |                                                                                   | Zone : ZONE 09                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| Quantité : 6.00 m3                                                      |                           | Réf. commande(2) : 04.68.70.02.53 |                                     | Véhicule : ES657GH             |                                                                                   | SOP07                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Client : IDC IDC                                                        |                           | Chantier : BREUIL BREUIL LE SEC   |                                     | Chauffeur : GERALD             |                                                                                   | GUEGAN                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 32 AVENUE DES CORBIERES                                                 |                           | RUE DE CLERMONT                   |                                     | Transport :                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| 11510 FITOU                                                             |                           |                                   |                                     |                                |                                                                                   | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |                                                                                     |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     | DECHARGEMENT<br>debut fin | DEPART<br>chantier                | RETOUR<br>centrale                  | ATTENTE                        | Quantite Origine : 6.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 6.00 |                                                                                                                                                                                                      |  |
| 10:00                                                                   |                           |                                   |                                     | 00:00                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Code Formule                                                            | Désignation(6)(8)         | Certification                     | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                | Consistance(7)                                                                    | Dmax                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| 835S4                                                                   | BPS NF EN 206 A2/CN       |                                   | XF1, XC3, XC4, XD1 (                | 0.40 %                         | S4 (160 à 210 mm)                                                                 | 12.5                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                    |                           |                                   | Additions(type)                     | Dosage(C+Ka)(5)<br>315         | Résistance caractéristique(4)<br>C 30/37                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D12 S4 II 42                |                           |                                   | Carac. complementaire :             |                                | TEMPERATURE : 13°C                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Propriétés spécifiées :                                                 |                           |                                   |                                     |                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| SERVICES                                                                |                           |                                   | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| M3 POMPE<br>S4                                                          |                           |                                   | SPHRE 3000 0.5 %                    |                                | Nom:<br><br>Signature du client:                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                           |                                   | Signature:                          |                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non