



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                         |                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------|
| Bon No :<br><b>001100019</b>                                                       | 1ere Gachée : <b>06:16</b> (1)<br>Quantité : <b>8.00</b> m3 | Date : <b>24/09/2026</b> 012609189729<br>Réf. commande(2) :                                                                                                                                                                                                                                 | Zone : <b>ZONE 08</b><br>Véhicule : <b>FF122NQ</b><br>Chauffeur : <b>JORDY</b><br>Transport : <b>YUNG</b> |                                         |                |      |
| Client : <b>chape antune chape antunes</b><br>12 rue des lampes<br>92190 meudon    |                                                             | Chantier : <b>moreuil moreuil</b><br>11 rue carnot<br>0698379283                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                         |                |      |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                                |                                                             | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                         |                |      |
| DEPART<br>chantier                                                                 |                                                             | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                         |                |      |
| ATTENTE<br>08:00                                                                   |                                                             | ATTENTE<br>00:00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                         |                |      |
| Quantite Origine : 12.00 m3<br>Quantite Restante : 4.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |                                                             | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures<br> |                                                                                                           |                                         |                |      |
| Code Formule<br>CEMC16                                                             | Désignation(6)(8)                                           | Certification                                                                                                                                                                                                                                                                               | Classe d'exposition(3)                                                                                    | Classe chlorure                         | Consistance(7) | Dmax |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                               |                                                             | Additions(type)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dosage(C+Ka)(5)<br>275                                                                                    | Résistance caractéristique(4)<br>C16-F3 |                |      |
| Appellation commerciale : CEMFLOOR HPC C16 F3 ss pellicu                           |                                                             | Carac. complementaire :                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | TEMPERATURE : 12°C                      |                |      |
| Propriétés spécifiées :                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                         |                |      |
| SERVICES                                                                           |                                                             | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LIVRAISON RECEPTIONNEE                  |                |      |
|                                                                                    |                                                             | Sac SCREEDFINISH FB 0.6 1<br>MasterSet R 100 0.16 %<br>CHRYSO®Optima 1190 0.55 %                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | Nom:<br>Signature du client:            |                |      |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:            |                                                             | Signature:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                         |                |      |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non