



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002043283		1ere Gachée : 07:26 (1)		Date : 24/09/2026		bpe2609238153		Zone : ZONE 00	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : monchelet monchelet		Véhicule : FV841QR		Chauffeur : MALORIE	
Client : COLAS amie COLAS AMIENS		4 Rue des Fontaines		Transport :		MALORIE		CONSEILS DE SECURITE:	
60 RUE DE LA CROIX PIERRE		monchelet		ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART	
80 AMIENS		ATTENTE		Quantite Origine : 16.00 m3		en aucun cas nos produits		ne doivent être ingurgités	
convenue réelle		centrale		Quantite Restante : 8.00 m3		ou entrer en contact avec la		peau au risque de provoquer	
08:00		00:00		Livree Reelle : 8.00		des allergies des rougeurs		ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
828		BPS NF EN 206 A2/CN		XF1, XC3, XC4, XD1 (		0.40 %		S2 (50 à 90 mm)	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)		Dmax	
CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF		273		C 25/30		C 25/30		22.4	
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S2 II 42		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 10°C					
Propriétés spécifiées :									
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
		MasterPolyheed 911 0.4 %		Nom:					
				Signature du client:					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):		Signature:							
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non