



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                          |  |                                      |  |                                     |  |                            |  |                                                             |  |
|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002043287                                       |  | 1ere Gachée : 09:36 (1)              |  | Date : 24/09/2026                   |  | bpe2609248156              |  | Zone : ZONE 02                                              |  |
| Quantité : 8.00 m3                                       |  | Réf. commande(2) :                   |  | Chantier : framicourt framicourt    |  | d 180                      |  | Véhicule : EC-175-KG                                        |  |
| Client : bio dynamics bio dynamics                       |  | Chantier : framicourt framicourt     |  | d 180                               |  | framicourt                 |  | Chauffeur : stephane                                        |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                      |  | DECHARGEMENT<br>debut fin            |  | DEPART<br>chantier                  |  | RETOUR<br>centrale         |  | ATTENTE                                                     |  |
| 10:00                                                    |  |                                      |  | 00:00                               |  | Quantite Origine : 8.00 m3 |  | Quantite Restante : 0.00 m3                                 |  |
|                                                          |  |                                      |  |                                     |  | Livree Reelle : 8.00       |  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </div> |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)                    |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)     |  | Classe chlorure                                             |  |
| D348                                                     |  | BPS NF EN 206 A2/CN                  |  |                                     |  | XA2, XS3 (F)               |  | 0.65 %                                                      |  |
| Ciment(type et classe)                                   |  | CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)            |  | Résistance caractéristique(4)                               |  |
|                                                          |  |                                      |  |                                     |  | 342                        |  | C 35/45                                                     |  |
| Appellation commerciale : C35/45 XA2(F) D22 S4 III 42 PM |  |                                      |  | Carac. complementaire :             |  |                            |  | TEMPERATURE : 12°C                                          |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                                      |  |                                     |  |                            |  |                                                             |  |
| SERVICES                                                 |  |                                      |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  |                            |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                      |  |
|                                                          |  |                                      |  | SPHRE 3000 0.8 %                    |  |                            |  | Nom:                                                        |  |
|                                                          |  |                                      |  |                                     |  |                            |  | Signature du client:                                        |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  |                                      |  | Signature:                          |  |                            |  |                                                             |  |
| Type et quantité:                                        |  |                                      |  |                                     |  |                            |  |                                                             |  |
| Demandeur:                                               |  |                                      |  |                                     |  |                            |  |                                                             |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non