



# SOPRAGGLO

## NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                                         |  |                                                         |  |                                      |  |                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 003302219                                                      |  | 1ere Gachée : 08:20 (1)                                 |  | Date : 28/09/2026 BPE2609172645      |  | Zone : ZONE 00                                                                                                                                           |  |
| Quantité : 4.50 m3                                                      |  | Réf. commande(2) :                                      |  | Véhicule : ED749MP                   |  | SOP09                                                                                                                                                    |  |
| Client : COMPTANT COMPTANT                                              |  | Chantier : ABBEVILLE ABBEVILLE                          |  | Chauffeur : GHISLAIN                 |  | RAIMOND                                                                                                                                                  |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                               |  | DEPART<br>chantier                   |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                       |  |
| ATTENTE<br>09:00                                                        |  | Quantite Origine : 4.50 m3                              |  | Quantite Restante : 0.00 m3          |  | Livree Reelle : 4.50                                                                                                                                     |  |
| 00:00                                                                   |  | MR BERTHE BAPTISTE<br>32 QUAI DE LA POINTE<br>ABBEVILLE |  | CONSEILS DE SECURITE:<br>XI:irritant |  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                                            |  | Désignation(6)(8)                                       |  | Certification                        |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                   |  |
| PLANISOPC30                                                             |  | BPS NF EN 206 A2/CN                                     |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (                 |  | 0.40 %                                                                                                                                                   |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                    |  | Additions(type)<br>CV                                   |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>395               |  | Résistance caractéristique(4)<br>C 30/37                                                                                                                 |  |
| Appellation commerciale : C30/37 XF1(F) D12 SF1 II42.5                  |  | Carac. complementaire :                                 |  | TEMPERATURE : 18°C                   |  | Propriétés spécifiées :                                                                                                                                  |  |
| SERVICES                                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                     |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE               |  | Nom:                                                                                                                                                     |  |
| EASY CURE 10L                                                           |  |                                                         |  |                                      |  | Signature du client:                                                                                                                                     |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  | Signature:                                              |  |                                      |  |                                                                                                                                                          |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non