



**SOPRAGGLO**  
**ESCLES**

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                         |  |                                          |  |                                     |  |                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001100067                                                      |  | 1ere Gachée : 11:17 (1)                  |  | Date : 29/09/2026 012609299770      |  | Zone : SOUS CENTRALE                                                              |  |
|                                                                         |  | Quantité : 0.75 m3                       |  | Réf. commande(2) :                  |  | Véhicule : SC ESCLES                                                              |  |
| Client : TP B                                                           |  | TRAVAUX PUBLICS                          |  | Chantier : SC                       |  | SOUS CENTRALE                                                                     |  |
| 76270 esclavelles                                                       |  |                                          |  | LIOMER                              |  | Chauffeur : SC                                                                    |  |
|                                                                         |  |                                          |  |                                     |  | Transport : SOUS CENTRAL                                                          |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                |  | DEPART<br>chantier                  |  | RETOUR<br>centrale                                                                |  |
| 10:22                                                                   |  |                                          |  | ATTENTE<br>00:00                    |  | Quantite Origine : 1.50 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.75 |  |
| Code Formule<br>S800                                                    |  | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)<br>X0 (F)                                                  |  |
|                                                                         |  |                                          |  |                                     |  | Classe chlorure<br>1.00 %                                                         |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                    |  |                                          |  | Additions(type)<br>0                |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>210                                                            |  |
|                                                                         |  |                                          |  |                                     |  | Résistance caractéristique(4)<br>C 16/20                                          |  |
| Appellation commerciale : C16/20 X0(F) D12 S1 II 42                     |  |                                          |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 15°C                                                                |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |  |                                          |  |                                     |  |                                                                                   |  |
| SERVICES                                                                |  |                                          |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                            |  |
|                                                                         |  |                                          |  |                                     |  | Nom:                                                                              |  |
|                                                                         |  |                                          |  |                                     |  | Signature du client:                                                              |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  |                                          |  | Signature:                          |  |                                                                                   |  |



XI:irritant

en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non