



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                         |  |                                                 |  |                                |  |                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001939850                                                      |  | 1ere Gachée : 08:45 (1)                         |  | Date : 01/10/2026 012607039306 |  | Zone : SOUS CENTRALE                                                                                                                                     |  |
| Quantité : 3.00 m3                                                      |  | Réf. commande(2) :                              |  | Véhicule : FD465EC             |  | SOP01                                                                                                                                                    |  |
| Client : SOPRAGGL( SOPRAGGLO                                            |  | Chantier : DALLES PREFA                         |  | Chauffeur : SEBASTIEN          |  | SEBASTIEN                                                                                                                                                |  |
| Transport :                                                             |  | CONSEILS DE SECURITE:                           |  | XI:irritant                    |  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                       |  | DEPART<br>chantier             |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                       |  |
| ATTENTE                                                                 |  | Quantite Origine : 1.00 m3                      |  | Quantite Restante : 0.00 m3    |  | Livree Reelle : 3.00                                                                                                                                     |  |
| 12:13                                                                   |  | 00:00                                           |  |                                |  |                                                                                                                                                          |  |
| Code Formule                                                            |  | Désignation(6)(8)                               |  | Certification                  |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                   |  |
| 5218                                                                    |  | BPS NF EN 206 A2/CN                             |  | XA3(F)                         |  | 0.40 %                                                                                                                                                   |  |
| Ciment(type et classe)                                                  |  | Additions(type)                                 |  | Dosage(C+Ka)(5)                |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                            |  |
| CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF                                    |  | 400                                             |  | C 40/50                        |  |                                                                                                                                                          |  |
| Appellation commerciale : C40/50 XA3(F) D12 SF1 III42PM                 |  | Carac. complementaire :                         |  | TEMPERATURE : 12°C             |  |                                                                                                                                                          |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |  |                                                 |  |                                |  |                                                                                                                                                          |  |
| SERVICES                                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)             |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE         |  |                                                                                                                                                          |  |
|                                                                         |  | SPHRE 550 0.58 %<br>MV 885 0.05 %<br>AD 100 1 % |  | Nom:                           |  | Signature du client:                                                                                                                                     |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  | Signature:                                      |  |                                |  |                                                                                                                                                          |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non