



# SOPRAGGLO

## NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                                         |                     |                                                           |                                     |                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 003302275                                                      |                     | 1ere Gachée : 13:10 (1)                                   |                                     | Date : 02/10/2026 BPE2610012707 |                                          | Zone :                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Quantité : 4.70 m3                                                      |                     | Réf. commande(2) :                                        |                                     | Véhicule : FD465EC              |                                          | SOP01                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Client : COMPTANT COMPTANT                                              |                     | Chantier : HAUTVILLEF HAUTVILLERS                         |                                     | Chauffeur : SEBASTIEN           |                                          | SEBASTIEN                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                         |                     | 185 RUELLETTE<br>06 71 10 58 07 FOURMENTIN<br>HAUTVILLERS |                                     | Transport :                     |                                          | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |                     | DECHARGEMENT<br>debut fin                                 |                                     | DEPART<br>chantier              |                                          | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ATTENTE                                                                 |                     | Quantite Origine : 4.70 m3                                |                                     | Quantite Restante : 0.00 m3     |                                          | Livree Reelle : 4.70                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 14:15                                                                   |                     | 00:00                                                     |                                     |                                 |                                          |  <p>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p> |  |
| Code Formule                                                            | Désignation(6)(8)   | Certification                                             | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                 | Consistance(7)                           | Dmax                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 823                                                                     | BPS NF EN 206 A2/CN |                                                           | XF1, XC3, XC4, XD1 (                | 0.40 %                          | S3 (100 à 150 mm)                        | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                   |                     |                                                           | Additions(type)                     | Dosage(C+Ka)(5)<br>348          | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S3 II 42                |                     |                                                           | Carac. complementaire :             |                                 | TEMPERATURE : 21°C                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |                     |                                                           |                                     |                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| SERVICES                                                                |                     |                                                           | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                 | LIVRAISON RECEPTIONNEE                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| MIXO POMPE 21 ML                                                        |                     |                                                           | MasterPolyheed 911 0.70 %           |                                 | Nom:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                         |                     |                                                           |                                     |                                 | Signature du client:                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                     |                                                           | Signature:                          |                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non