

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

Bon No : 005084683	1ere Gachée : 12:28 (1) Quantité : 8.00 m3	Date : 27/11/2025 Réf. commande(2) :	MAHE261125112536	Zone : ZONE 3 Véhicule : 293L OTDM-DD-293-AG				
Client : C9227500 24 ROUTE DES CHARPERAUX 37270 AZAY SUR CHER		Chantier : MONTREUIL2 MONTREUIL 58 RUE DES NEFLIERS 93100 Montreuil		Chauffeur : FREDDY FREDDY Centrale : GOURNAY 05				
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 16.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 8.00	CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule 1C35FXF2ROCANOI	Désignation(6)(8) BPS	Certification	Classe d'exposition(3) XF2	Classe chlorure CL 0,65	Consistance(7) S3	Dmax 14		
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C35/45				
Appellation commerciale : BPSNF206/CN C35/45 S3 D14- COLI CEM III/A 42.5 N LH PM-ES				Température : N° Grue : Retour béton				
Mode de livraison :								
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE		
ACCELERATEUR CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR			8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 8 METRE CUBE			AER 1.10 AD SIKA PRISE SC2 RP PRE		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:						Nom: Signature du client:		

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non