

# SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE  
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :

|                                                                                                                              |  |                                                              |  |                                                                                        |  |                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 006033029                                                                                                           |  | 1ere Gachée : 07:45 (1)<br>Quantité : 8.00 m3                |  | Date : 21/05/2026 clau2605157445<br>Réf. commande(2) :                                 |  | Zone : ZONE A<br>Véhicule : 058<br>OTDM-EC-058-FD                                     |  |
| Client : C9223800<br>23 B rue de Reims<br>78500 Sartrouville                                                                 |  | DTCM                                                         |  | Chantier : ROISSY<br>ROISSY EN FRANCE<br>30 RUE DES BUISSONS<br>95700 Roissy-en-France |  | Chauffeur : IBRAHIM<br>IBRAHIM<br>Centrale : BOBIGNY                                  |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                                                   |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                                    |  | DEPART<br>chantier                                                                     |  | RETOUR<br>centrale                                                                    |  |
|                                                                                                                              |  |                                                              |  | ATTENTE<br>00:00                                                                       |  | Quantite Origine : 184.00 m3<br>Quantite Restante : 160.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |  |
| Code Formule<br>DTCMC30JXF4S3                                                                                                |  | Désignation(6)(8)<br>BPS                                     |  | Certification<br>NF                                                                    |  | Classe d'exposition(3)<br>XF4                                                         |  |
|                                                                                                                              |  |                                                              |  | Classe chlorure<br>CL 0,65                                                             |  | Consistance(7)<br>S3                                                                  |  |
|                                                                                                                              |  |                                                              |  |                                                                                        |  | Dmax<br>20                                                                            |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/A-S 42.5 N                                                                                  |  |                                                              |  | Additions(type)<br>0                                                                   |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>0                                                                  |  |
|                                                                                                                              |  |                                                              |  |                                                                                        |  | Résistance caractéristique(4)<br>C30/37                                               |  |
| Appellation commerciale : BPS XF4 C30/37 S3 D20 - POMP C                                                                     |  | CEM II/C 42.5                                                |  | Température :                                                                          |  | N° Grue :                                                                             |  |
| Mode de livraison :                                                                                                          |  |                                                              |  | Retour béton                                                                           |  |                                                                                       |  |
| SERVICES                                                                                                                     |  | ADJUVANTS                                                    |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                 |  |                                                                                       |  |
| CONTRIBUTION CARBONE<br>CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE<br>RESPONSABILITE ELARGIE DU<br>PRODUCTEUR<br>CONTRIBUTION ENERGETIQUE |  | 8 METRE CUBE<br>8 METRE CUBE<br>8 METRE CUBE<br>8 METRE CUBE |  | AER 1.10<br>RP<br>SPHRE VISCO FLOW<br>800POWER<br>TECHNO 348                           |  | Nom:<br>Signature du client:                                                          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                                      |  |                                                              |  |                                                                                        |  |                                                                                       |  |



#### CONSEILS DE SECURITE

en aucun cas nos produits  
ne doivent être ingurgités  
ou entrer en contact avec la  
peau au risque de provoquer  
des allergies des rougeurs  
ou des brulures

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non