


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001418061		1ere Gachée : 07:43 (1)		Date : 08/07/2026		MAHE070726141633		Zone : ZONE A	
Quantité : 6.50 m3				Réf. commande(2) : c512609656				Véhicule : 434 ZOMBRA - FN-434-BW	
Client : C9227400 6 RUE CLAUDE LEDOUX BU00549 94000 CRETEIL				EIFFAGE GENIE CIVIL RESEA				Chantier : GAGNY1 GAGNY 67 RUE VAILLANT COUTURIER 93220 Gagny	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	
						Quantite Origine : 19.50 m3 Quantite Restante : 13.00 m3 Livree Reelle : 6.50		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule 5JREO120POD01		Désignation(6)(8) REMBLAIS TECHNIQUE		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
								Consistance(7) S5	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4)	
Appellation commerciale : PRODUIT SPECIAL 120 S5 D01 CEM CEM II/C 42.5 N						Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :		Retour béton	
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE		6.5 METRE CUBE		TECHNO 348				Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		6.5 METRE CUBE							
RESPONSABILITE ELARGIE DU		6.5 METRE CUBE							
PRODUCTEUR		6.5 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		6.5 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non