

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419101	1ere Gachée : 07:22 (1) Quantité : 5.00 m3	Date : 12/08/2026 MAHE110826115454 Réf. commande(2) :	Zone : ZONE A Véhicule : 936 SYNEOS BETON-EB-936-GB Chauffeur : RICARDO RICARDO Centrale : GOURNAY 01
Client : C9212530 CARL CONSTRUCTION 305 RUE DE MEAUX 93410 VAUJOURS		Chantier : AULNAY5 AULNAY SOUS BOIS 47 BLD ANDRE CITROEN 93600 Aulnay-sous-Bois	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale
ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 5.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 5.00	
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
 			
Code Formule 1C35FXA2S3D20	Désignation(6)(8) BPS	Certification	Classe d'exposition(3) XA2
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH		Additions(type) 0	
Appellation commerciale : BPS XA2 C35/45 S3 D20 CEM III/		Température : N° Grue : Retour béton	
Mode de livraison :		Résistance caractéristique(4) C35/45	
SERVICES		ADJUVANTS	
CONTRIBUTION CARBONE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR LAVAGE POMPE EN CENTRALE MIXO POMPE - FORFAIT 1H30 CONTRIBUTION ENERGETIQUE		TECHNO 348	
5 METRE CUBE 5 METRE CUBE 1 FORFAIT 1 FORFAIT 5 METRE CUBE		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Nom: Signature du client:	

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non