

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419219		1ere Gachée : 07:53 (1)		Date : 17/08/2026		MAHE140826141231		Zone : ZONE A	
Quantité : 2.50 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : CHELLES1		Véhicule : 186		KDM-TRANS-FB-186-AG	
Client : C9205500 BETON DIRECT 2 RUE DES MURIERS VILLA CREATIS 69009 LYON				Chantier : CHELLES CHELLES 22 RUE DES OEILLETES 77500 Chelles		Chauffeur : BAKARI		Centrale : GOURNAY 01	
						CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 2.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 2.50		 		
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
1C25JXF1S4D22	BPS		XF1	CL 0,40	S4	22.4			
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C25/30				
Appellation commerciale : BPS XF1 C25/30 S4 D22.4 CEM II/B · CEM II/C 42.5 N				Température : N° Grue : Retour béton					
Mode de livraison :									
SERVICES				ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE 2.5 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 2.5 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 2.5 METRE CUBE RETARDATEUR 2.5 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 2.5 METRE CUBE				RP TECHNO 348			Nom: Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non