

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419660	1ere Gachée : 10:21 (1) Quantité : 4.00 m3	Date : 07/09/2026 MAHE040926090541 Réf. commande(2) : PR14143565	Zone : ZONE B Véhicule : 729 ZATA-EZ-729-PM Chauffeur : FOFANA FOFANA Centrale : GOURNAY 01			
Client : C9217570 COLAS FRANCE COL 7700 ROUTE DE COULOMMIERS 77390 CHAUMES EN BRIE		Chantier : SERRIS SERRIS 5 RUE DES CELTES 77700 Serris				
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	Quantite Origine : 16.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 4.00	CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
11:18	11:19 11:50	11:50	13:04	00:01		
Code Formule 5J330DESACD22.4	Désignation(6)(8) DESACTIVE	Certification	Classe d'exposition(3) XF2	Classe chlorure	Consistance(7) S3	Dmax 12.5
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4)		
Appellation commerciale : DESACTIVE 330 CEM II D22.4 CEM CEM II/C 42.5 N				Température : N° Grue : Retour béton		
Mode de livraison :						
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE FIBRES POLYPROPYLENE RETOUR BETON CONTRIBUTION ENERGETIQUE		4 METRE CUBE 4 METRE CUBE 4 METRE CUBE 1.5 FORFAIT 4 METRE CUBE		AER 1.10 TECHNO 348		Nom: COLAS FRANCE COL 7700 Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur: 40 L d'eau						

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non