

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419681		1ere Gachée : 15:37 (1)		Date : 07/09/2026		MAHE040926101610		Zone : ZONE A	
Quantité : 3.00		m3		Réf. commande(2) :				Véhicule : 729	
Client : C9254430		MONTOIT		Chantier : LAGNY1		LAGNY SUR MARNE		Chauffeur : FOFANA	
76 AVENUE DE L'EUROPE				15-17 chemin perdu				FOFANA	
77184 Émerainville				77400 Lagny-sur-Marne				Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale			
16:19		16:20 16:53		16:53		16:54		00:01	
Quantite Origine : 24.00 m3				Quantite Restante : 0.00 m3				Livree Reelle : 3.00	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25JXC1S4D10		BPS				XC1		CL 0,40	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)		Consistance(7)	
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0		C25/30		S4	
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S4 D10 CEM II/B		CEM II/C 42.5 N		Température :				Dmax	
Mode de livraison :				N° Grue :				10	
Retour béton									
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		1		TECHNO 348		Nom: MONTOIT			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		3 METRE CUBE				Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR		3 METRE CUBE							
RETOUR BETON		50 FORFAIT							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		3 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non