


**SYNEOS**  
**BÉTON**

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
 Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


|                                                                                                                                                                    |                           |                               |                        |                                  |                                   |                    |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon No : 006035421                                                                                                                                                 |                           | 1ere Gachée : 12:03 (1)       |                        | Date : 08/09/2026 clau2609078366 |                                   | Zone : ZONE A      |                                                                                                                                                                                         |
| Quantité : 8.00 m3                                                                                                                                                 |                           | Réf. commande(2) : LNC SEVRAN |                        | Véhicule : 058                   |                                   | OTDM-EC-058-FD     |                                                                                                                                                                                         |
| Client : C9272150 SCGO                                                                                                                                             |                           | Chantier : SEVRAN             |                        | Chauffeur : IBRAHIM              |                                   | Centrale : BOBIGNY |                                                                                                                                                                                         |
| 2 avenue Louis Bleriot                                                                                                                                             |                           | SEVRAN                        |                        | IBRAHIM                          |                                   |                    |                                                                                                                                                                                         |
| 95740 Frépillon                                                                                                                                                    |                           | rue Charlie Chaplin           |                        | BOBIGNY                          |                                   |                    |                                                                                                                                                                                         |
| 93270 Sevrans                                                                                                                                                      |                           |                               |                        |                                  |                                   |                    |                                                                                                                                                                                         |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                                                                                         | DECHARGEMENT<br>debut fin | DEPART<br>chantier            | RETOUR<br>centrale     | ATTENTE                          | Quantite Origine : 48.00 m3       |                    | <b>CONSEILS DE SECURITE</b><br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |
| 12:44                                                                                                                                                              | 12:53 13:23               | 13:23                         | 13:57                  | 00:09                            | Quantite Restante : 0.00 m3       |                    |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                    |                           |                               |                        |                                  | Livree Reelle : 8.00              |                    |                                                                                                                                                                                         |
| Code Formule                                                                                                                                                       | Désignation(6)(8)         | Certification                 | Classe d'exposition(3) | Classe chlorure                  | Consistance(7)                    | Dmax               |                                                                                                                                                                                         |
| 1C30JXC1S3D22                                                                                                                                                      | BPS                       |                               | XC1                    | CL 0,40                          | S3                                | 22.4               |                                                                                                                                                                                         |
| Ciment(type et classe)                                                                                                                                             |                           |                               | Additions(type)        | Dosage(C+Ka)(5)                  | Résistance caractéristique(4)     |                    |                                                                                                                                                                                         |
| CEM II/A-S 42.5 N                                                                                                                                                  |                           |                               |                        | 0                                | C30/37                            |                    |                                                                                                                                                                                         |
| Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C30/37 CEM II/C 42.5 N                                                                                           |                           |                               |                        | Température :                    |                                   |                    |                                                                                                                                                                                         |
| Mode de livraison :                                                                                                                                                |                           |                               |                        | N° Grue :                        |                                   |                    |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                    |                           |                               |                        | Retour béton                     |                                   |                    |                                                                                                                                                                                         |
| SERVICES                                                                                                                                                           |                           |                               | ADJUVANTS              |                                  | LIVRAISON RECEPTIONNEE            |                    |                                                                                                                                                                                         |
| CONTRIBUTION CARBONE 1<br>CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE<br>RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8 METRE CUBE<br>CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE |                           |                               | TECHNO 348             |                                  | Nom: SCGO<br>Signature du client: |                    |                                                                                                                                                                                         |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: 170 L d'eau                                                                                |                           |                               |                        |                                  |                                   |                    |                                                                                                                                                                                         |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non