


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006035434		1ere Gachée : 14:39 (1)		Date : 08/09/2026		clau2609088384		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : AUBERVILLIER		AUBERVILLIERS		Véhicule : 058	
Client : C9229780		EUROBAT		37 RUE DE LA MAISON ROUG		61 rue du port		Chauffeur : IBRAHIM	
77185 Lognes		93300 Aubervilliers		Centrale : BOBIGNY		CONSEILS DE SECURITE			
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 8.00 m3		en aucun cas nos produits		
réelle	debut fin	chantier	centrale		Quantite Restante : 0.00 m3		ne doivent être ingurgités		
15:28	16:15 17:12	17:12	18:32	00:47	Livree Reelle : 8.00		ou entrer en contact avec la		
							peau au risque de provoquer		
							des allergies des rougeurs		
							ou des brulures		
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
1C25JXC1S3D22	BPS	NF	XC1	CL 0,40	S3	22.4			
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)				
CEM II/A-S 42.5 N				0	C25/30				
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II					Température :				
Mode de livraison :					N° Grue :				
					Retour béton				
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE 1			TECHNO 348			Nom: EUROBAT			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE						Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité: 250 L d'eau									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non