

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone : 06.10.60.16.64

Mail :



anulé

Bon No : 002179014	1ere Gachée : 08:04 Quantité : 6.00	(1) m3	Date : 09/09/2026 Réf. commande(2) : 2591	MAHE080926113503	Zone : ZONE A Véhicule : 899 MADOUKONE-CP-899-BN Chauffeur : DIABY DIABY Centrale : GOURNAY 02
Client : C9280340 RUE DE LA CORNEILLE CS 90009 94120 Fontenay-sous-Bois			Chantier : FONTENAY4 FONTENAY SOUS BOIS 2 Rue Alfred de Musset 94120 Fontenay-sous-Bois		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 6.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 6.00
Code Formule 5J350DESACS3D04	Désignation(6)(8) DESACTIVE	Certification	Classe d'exposition(3) XF2	Classe chlorure	Consistance(7) S3 Dmax 04
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4)
Appellation commerciale : DESACTIVE 350 S3 D04 CEM II/B 42 CEM II/B-S 42.5 N				Température : N° Grue : Retour béton	
Mode de livraison :					
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIBUTION CARBONE 6 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 6 METRE CUBE Micro désactivant BIDON 10L 1 RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 6 METRE CUBE Micro désactivant BIDON 5L 1 CONTRIBUTION ENERGETIQUE 6 METRE CUBE			AER 1.10 TECHNO 348		Nom: Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non