

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419727	1ere Gachée : 07:27 (1) Quantité : 8.00 m3	Date : 10/09/2026 MAHE090926100918	Zone : ZONE A			
Client : C9272150 2 avenue Louis Bleriot 95740 FREPILLON	SCGO	Chantier : SEVRAN SEVRAN rue Charlie Chaplin 93270 Sevrans	Véhicule : 733 DOOWA00-EJ-733-DH Chauffeur : DIABY 2 DIABY 2 Centrale : GOURNAY 01			
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale			
ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 88.00 m3 Quantite Restante : 72.00 m3 Livree Reelle : 8.00	CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
Code Formule 1C35FXA1S3D22	Désignation(6)(8) BPS	Certification	Classe d'exposition(3) XA1	Classe chlorure CL 0,65	Consistance(7) S3	Dmax
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C35/45		
Appellation commerciale : BPS XA1 C35/45 S3 D22.4 CEM III/A CEM III/A 42.5 N LH PM-ES				Température : N° Grue : Retour béton		
Mode de livraison :						
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 8 METRE CUBE		Nom: Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:						

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non