

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419729		1ere Gachée : 07:48 (1)		Date : 10/09/2026		MAHE090926100918		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) :				Véhicule : 729	
Client : C9272150		SCGO		Chantier : SEVRAN				ZATA-EZ-729-PM	
2 avenue Louis Bleriot				SEVRAN				Chauffeur : FOFANA	
95740 FREPILLON				rue Charlie Chaplin				FOFANA	
				93270 Sevrans				Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale			
09:08		09:22 09:36		09:36		10:26		00:14	
								Quantite Origine : 88.00 m3	
								Quantite Restante : 64.00 m3	
								Livree Reelle : 8.00	
								en aucun cas nos produits	
								ne doivent être ingurgités	
								ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C35FXA1S3D22		BPS				XA1		CL 0,65	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM III/A 42.5 N LH						0		C35/45	
Appellation commerciale :		BPS XA1 C35/45 S3 D22.4 CEM III/A CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :					
Mode de livraison :				N° Grue :					
Retour béton									
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		1		TECHNO 348				Nom: SCGO	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8 METRE CUBE						Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR		8 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non