


SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :



Bon No : 006035477		1ere Gachée : 08:25 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 10/09/2026 Réf. commande(2) :		CLAU2609098388		Zone : ZONE A Véhicule : 731 NOISY GLOBAL-CV-731-SM Chauffeur : MUSTAPHA Centrale : BOBIGNY	
Client : C9229780 EUROBAT 37 RUE DE LA MAISON ROUG 77185 Lognes				Chantier : BLANC2 LE BLANC MESNIL RUE GASTON MONMOUSSEAU 93150 Le Blanc-Mesnil				CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	Quantite Origine : 56.00 m3 Quantite Restante : 40.00 m3 Livree Reelle : 8.00		 	
09:17	09:17	09:46	09:46	10:43	00:00				
Code Formule	Désignation(6)(8)		Certification	Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
1C25FXC1S3D10	BPS			XC1		CL 0,65	S3	10	
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C25/30		
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S3 D10 CEM III				CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température : N° Grue : Retour béton			
Mode de livraison :									
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE 1 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE				TECHNO 348		Nom: EUROBAT Signature du client: 			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non