

SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :



Bon No : 006035481		1ere Gachée : 09:08 (1)		Date : 10/09/2026		CLAU2609098388		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : BLANC2		Véhicule : 088		ZATA-EZ-088-QB	
Client : C9229780		EUROBAT		Chantier : LE BLANC MESNIL		Chauffeur : DIARA		DIARA	
37 RUE DE LA MAISON ROUG				RUE GASTON MONMOUSSEAU		Centrale : BOBIGNY			
77185 Lognes				93150 Le Blanc-Mesnil		CONSEILS DE SECURITE			
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00	
Quantite Origine : 56.00 m3		Quantite Restante : 32.00 m3		Livree Reelle : 8.00		en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25FXC1S3D10		BPS				XC1		CL 0,65	
Consistance(7)		Dmax		Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
S3		10		CEM III/A 42.5 N LH				0	
Résistance caractéristique(4)								C25/30	
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S3 D10 CEM III		CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :		N° Grupe :		Retour béton	
Mode de livraison :									
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		8 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom:			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8 METRE CUBE				Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU		8 METRE CUBE							
PRODUCTEUR		8 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non