

Bon No : 006035495		1ere Gachée : 12:27		(1)		Date : 10/09/2026		CLAU2609098390		Zone : ZONE A	
		Quantité : 8.00		m3		Réf. commande(2) :				Véhicule : 247 SAKINA TPS -FK-247-ZF	
Client : C9291600 SARL TPCB 65 BIS AVENUE DE L EUROPE 77184 EMERAINVILLE						Chantier : AUBERVILLIER AUBERVILLIERS 30/34 RUE HENRI MURGER ET RUE FERRAGUS 93300 Aubervilliers					
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 24.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 8.00	
										CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7) Dmax	
1C30JXF1S3D22		BPS				XF1		CL 0,40		S3 22.4	
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N						Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C30/37	
Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S3 D22.4 CEM II						CEM II/C 42.5		Température : N° Gruerie :		Retour béton	
Mode de livraison :											
SERVICES						ADJUVANTS					
CONTRIBUTION CARBONE						8 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE						8 METRE CUBE					
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR						8 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE						8 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:						Nom: Signature du client:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non