

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419742	1ere Gachée : 12:30 Quantité : 2.00 m3	(1)	Date : 10/09/2026 MAHE100926113005	Zone : ZONE B			
Client : C9213700 CENTRAL POSE 12 B RUE JEAN NICOT 77170 BRIE COMTE ROBERT			Chantier : CHESSY10 CHESSY/B04007 PORTE PLUTO 77700 Chessy	Véhicule : 875 LTM-FW-875-XC Chauffeur : LUIS LUIS Centrale : GOURNAY 01			
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 2.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 2.00	CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule 5J350DESACS3D10	Désignation(6)(8) DESACTIVE	Certification	Classe d'exposition(3) XF2	Classe chlorure	Consistance(7) S3	Dmax 10	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5			Additions(type) 0	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4)		
Appellation commerciale : DESACTIVE 350 S3 D10 CEM II/B CEM II/B 42.5 N				Température : N° Grue : Retour béton			
Mode de livraison :							
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE			2 METRE CUBE 2 METRE CUBE 2 METRE CUBE 2 METRE CUBE		AER 1.10 TECHNO 348		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			Nom: Signature du client:				

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non