


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 1ere Gachée : 13:31 (1)		Date : 10/09/2026 MAHE090926100507		Zone : ZONE A	
002179042 Quantité : 3.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 936 SYNEOS BETON-EB-936-GB	
Client : C9246400 LEON GROSSE LG RENOV.PUBLI 1 RUE DE L'AVENIR - BP 6 Service Démat. Factures F 73106 AIX LES BAINS CEDEX		Chantier : NYSM1 NEUILLY SUR MARNE 3 AV JEAN JAURES PHASE 2 93330 Neuilly-sur-Marne		Chauffeur : RICARDO RICARDO Centrale : GOURNAY 02	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		RETOUR chantier centrale	
		Quantite Origine : 3.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 3.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7) Dmax
1C40JXF1S3D10	BPS		XF1	CL 0,40	S3 10
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)	
			0	C40/50	
Appellation commerciale : BPS XF1 C40/50 S3 D10 CEM II/C 42 CEM II/C 42.5 N				Température :	
Mode de livraison :				N° Grue :	
				Retour béton	
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 3.00 METRE CUBE		SPHRE VISCO FLOW		Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 3.00 METRE CUBE		800POWER			
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 3.00 METRE CUBE					
LAVAGE POMPE EN CENTRALE 1.00 FORFAIT					
MIXO POMPE - FORFAIT 1H30 1.00 FORFAIT					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 3.00 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):					
Type et quantité:					
Demandeur:					

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non