

# SYNEOS

RUE DU PORT  
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone : 06.10.60.16.64

Mail :



|                                                                                                                                                                                               |                                        |               |                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon No :<br><b>002179045</b>                                                                                                                                                                  | 1ere Gachée : 14:00<br>Quantité : 8.00 | (1)<br>m3     | Date : 10/09/2026<br>Réf. commande(2) :                                              | PARA100926125305   | Zone : ZONE A<br>Véhicule : 517<br>SAKINA TPS -DG-517-BQ<br>Chauffeur : ANIS<br>ANIS<br>Centrale : GOURNAY 02                                                                    |                                                                                    |
| Client : C9291600 SARL TPCB<br>65 BIS AVENUE DE L EUROPE<br>77184 EMERAINVILLE                                                                                                                |                                        |               | Chantier : ROSNY<br>ROSNY SOUS BOIS<br>172 BLD GABRIEL PERI<br>93110 Rosny-sous-Bois |                    | CONSEILS DE SECURITE<br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |                                                                                    |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                                                                                                                    | DECHARGEMENT<br>debut                  | fin           | DEPART<br>chantier                                                                   | RETOUR<br>centrale | ATTENTE                                                                                                                                                                          | Quantite Origine : 13.00 m3<br>Quantite Restante : 5.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |
| 14:57                                                                                                                                                                                         | 15:10                                  | 15:53         | 15:53                                                                                | 16:31              | 00:13                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| Code Formule                                                                                                                                                                                  | Désignation(6)(8)                      | Certification | Classe d'exposition(3)                                                               | Classe chlorure    | Consistance(7)                                                                                                                                                                   | Dmax                                                                               |
| 1C25JXC1S3D22                                                                                                                                                                                 | BPS                                    | NF            | XC1                                                                                  | CL 0,40            | S3                                                                                                                                                                               | 22.4                                                                               |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/C-M(S-L) 42.5                                                                                                                                                |                                        |               | Additions(type)                                                                      | Dosage(C+Ka)(5)    | Résistance caractéristique(4)<br>C25/30                                                                                                                                          |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                               |                                        |               |                                                                                      | 0                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
| Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II/C 42.5                                                                                                                        |                                        |               |                                                                                      | Température :      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
| Mode de livraison :                                                                                                                                                                           |                                        |               |                                                                                      | N° Grue :          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                               |                                        |               |                                                                                      | Retour béton       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
| SERVICES                                                                                                                                                                                      |                                        |               | ADJUVANTS                                                                            |                    | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                           |                                                                                    |
| CONTRIBUTION CARBONE 8 METRE CUBE<br>CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE<br>RESPONSABILITE ELARGIE DU 8 METRE CUBE<br>PRODUCTEUR 8 METRE CUBE<br>CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE |                                        |               | TECHNO 348                                                                           |                    | Nom: SARL TPCB<br>Signature du client:                                                                                                                                           |                                                                                    |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                                                                                                       |                                        |               |                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée.
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié.
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm.
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN.
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non.